

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И
ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA RU.21АЯ35

350018, РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар, ул. Текстильная, д. 28
тел./факс (861)-992-04-06

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательного центра



Л.В. Черникова

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № АЯ35-088.2М.2020
от 20 апреля 2020 г. на 4 страницах, страница 1

Наименование и обозначение изделия:
**Мебель бытовая из полипропилена:
комод артикул «Дельфин» 4 секции,
полка для обуви артикул «Комфорт» 4 секции**

ООО «РОССПЛАСТ»

Краснодар

- 1 Заказчик: ООО «РОССПЛАСТ»,
353907, Россия, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Луначарского, д.29А,
литер Д, офис 2, ИНН 2315149199, КПП 231501001, ОГРН 1082315009248
- 2 Изготовитель продукции: ООО «РОССПЛАСТ»,
353907, Россия, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Луначарского, д.29А,
литер Д, офис 2, ИНН 2315149199, КПП 231501001, ОГРН 1082315009248
- 3 Основание для проведения испытаний: заявка № 088М от 24.03.2020
- 4 Цель проведения испытаний: Подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 025/2012
статья 5 абзац 1 п. 2, Приложение 2 таблица 1, таблица 2
- 5 Дата получения образца: 24.03.2020
- 6 Характеристика изделия:
Мебель бытовая из полипропилена:
Комод артикул «Дельфин» 4 секции разборной конструкции, состоит из рамок соединенных
стойками, крышки и четырех выдвижных ящиков.
Полка для обуви артикул «Комфорт» 4 секции разборной конструкции, состоит из четырех
полок, соединенных тремя вертикальными вставками
- 7 Испытания начаты: 27.03.2020, окончены: 20.04.2020
- 8 Условия проведения испытаний: температура воздуха 20-22 °С;
относительная влажность воздуха 63-64 %
- 9 Сведения о применяемых средствах измерений и испытательном оборудовании приведены
в Таблице 1

Таблица 1

Наименование средства измерений, испытательного оборудования, тип, модель	Диапазон измерений	Заводской (инвентарный) номер	Погрешность измерения	Срок действия поверки, аттестации
Рулетка измерительная металлическая, РЗУЗД	(0-3000) мм	Заводской № 3/33	± 0,2 мм	До 29 августа 2021 г.
Индикатор часового типа, ИЧ-50	(0-50) мм	Заводской № 3171	0,048 мм	До 09 февраля 2021 г.

10 Результаты испытаний приведены в Таблице 2

Таблица 2

Определяемая характеристика (показатель), единица измерений	Нормативный документ на метод испытаний	Значение показателя по ТР ТС 025/2012, ГОСТ 19917-2014	Результат испытаний
1	2	3	4
Комод артикул «Дельфин» 4 секции			
1 Усилие выдвигания ящиков, даН, не более	ГОСТ 28105-89 п. 2	5,0	1,4
2 Прочность ящиков: - при нагружении дна ящика, даН - при вертикальном нагружении передней стенки ящика, циклы - при горизонтальном динамическом нагружении ящика, циклы	ГОСТ 28105-89 п. 3	16,0 ($Q_{\text{эксп.}}+4,0$) 10 50	16,0 Разрушений нет Разрушений нет 50 Разрушений нет
3 Устойчивость: - без нагрузки - под нагрузкой на ящик, даН, не менее	ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п. 3, Приложение 2 п.п. 4, 5	Устойчиво 4,0	Устойчиво 4,0
Полка для обуви артикул «Комфорт» 4 секции			
1 Прогиб свободнолежащих полок в расчете на 1 м длины, мм, не более	ГОСТ 19882-91 п. 8	5,0	3,8
2 Устойчивость, - без нагрузки - под нагрузкой на открытую полку, даН, не менее	ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п. 3, Приложение 2 п.п. 4, 6	Устойчиво 1,0	Устойчиво 1,0

Примечание - Q - расчетная эксплуатационная нагрузка

Заместитель начальника испытательного центра



Е.А. Кучерова

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен
без разрешения испытательного центра ФБУ «Краснодарский ЦСМ» и распространяется
только на образец продукции, подвергнутый испытаниям